



FICHA TÉCNICA

ALINEADOR PARA CIMBRA



Función Básica

Se instala sobre el desplante o losa de cimentación antes del armado de la cimbra sobre los trazos de los muros. Puede ser instalado manualmente o utilizando una herramienta de fijación accionada con gas, con uno o dos clavos de acero de 1 1/2".

Aplicaciones

Utilizados para alinear las cimbras modulares en muros de concreto.

Características Técnicas

Materia Prima	100% polipropileno pigmentado, fluidez 8 a 12.
Proceso de Fabricación	Inyección de Plástico Moldeado.
Propiedades Químicas	100% inerte, no reacciona con el concreto.
Humedad	100% impermeable.
Comportamiento en el Concreto	Se integra sin ocasionar fisuras y no fomenta la entrada de ningún agente contaminante del acero.
Temperatura	Rango de funcionamiento óptimo entre -5 y 50 grados centígrados.
Instalación	Manual
Reglamentos	Cumplen con los señalamientos del ACI (315-99 Capítulo 5), del CRSI (Manual de Prácticas Estándar del Acero de Refuerzo capítulo 3) y del PTI.

Ficha Técnica

Clave	Espesor del muro (cm)	Piezas por empaque	Peso Pieza (grs)	Peso Empaque (kgs)
AC300	8.0	550	16.0	9.0
AC400	10.0	350	29.0	10.3

